

デジタル水位記録計

Water Memory Card2



特 長

- ・ 大気開放型（大気圧補正不要）
- ・ メモリーカード方式
- ・ 高精度（フルスケールの0.1%）
- ・ 高分解能（フルスケールの1/3000）
- ・ 低価格（当社比 約1/2）
- ・ 極低消費電流（当社比 1/5）
- ・ コマンダー使用でパソコン不要
- ・ 小型センサー（φ20×150mm）
- ・ バッテリー電圧記録機能
- ・ 水温記録



概 要

WaterMemoryCard2 は水圧式の水位記録計で、内蔵のバッテリーを電源として水位と水温※を長期にわたり自動計測することができます。センサーケーブルにはベントチューブが通っていて気圧の影響がキャンセルされる構造となっています。データはメモリーカードに記録されるため、デジカメ同様にカードをパソコンに差し込んでデータを収録することができます。データはカードに記録されると同時に内部メモリーにもバックアップされています。（内部メモリー容量には制限があります。）

専用のコマンダーにより操作が出来、設定や水位の確認がパソコン無しで行うことができます。現場にパソコンを持ち込む必要がなくなりました。

※水温は2051以降。外付けの温度センサーも可能です。

仕 様

品名	WaterMemoryCard2
型式	WMC2
記録媒体	メモリーカード及び内部メモリー
測定方式	半導体圧力ゲージ(背圧補正式)
測定範囲	3m・10m・20mの3タイプ
測定精度	フルスケールの±0.1%
温度測定範囲	-30~90℃
温度分解能	0.2℃ 確度1℃
測定間隔	1分~60分
電源	006P乾電池1個付属
電池寿命	およそ5万サンプリング
使用温度範囲	本体 : -25~60℃ センサー: 0~60℃

オプション

- ・ CC2 専用コマンダー ¥29,000
- ・ Y-267 センサーケーブル 1m当り ¥1,500
- ・ RP256 メモリーカード(256M) ¥4,000
- ・ SC120 シリカゲルセル (高湿対策) ¥3,800
- ・ TS-50T VP50 連結管 ¥2,000
- ・ U9VL 交換用電池 (006P リチウム電池) ¥2,200
- ・ 校正書作成 ¥5,000

株式会社 メテオ電子

〒063-0003 札幌市中央区宮の森4条7丁目3-1

TEL(011)612-5458 FAX(011)612-7458

URL <http://meteodenshi.co.jp>

E-mail meteo@cocoa.ocn.ne.jp

構造と寸法

